

## FS175



€2.245,-  
inkl. Dia-Blatt

- Anti-Vibrations Handgriffe, höhenverstellbar für ergonomisches Arbeiten
- Stufenlose Absenkung mittels Handrad
- Schnitttiefenanzeiger
- Schnitt-Richtungsanzeiger für akkuraten Schnitt

## FS170



€2.399,-  
inkl. Dia-Blatt

- Vibrationsgedämpftes Chassis, höhenverstellbarer Handgriff
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung mittels Gasdruckfeder und Fusspedal
- Schnitttiefenanzeiger
- Schnitt-Richtungsanzeiger für akkuraten Schnitt
- Schutzbügel mit integrierter Kranöse

Technische Daten	GÖLZ FS175	GÖLZ FS170
Schnitttiefe	165 mm	190 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	450 mm	500 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	25,4 mm
Wassertank	25 Liter	25 Liter
Antriebsmotor	Honda GX390	Honda GX390
Motorleistung (brutto – netto)	13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)	13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)
Drehzahl Schneidwelle	2.300 min <sup>-1</sup>	2.300 min <sup>-1</sup>
Vorschub	Manuell	Manuell
Schnitttiefeinstellung	Stufenlos per Handrad	Stufenlos über Fußpedal und Gasdruckfeder
Kraftübertragung	Keilriemen	Keilriemensatz
Vibration	4,5 m/s <sup>2</sup>	4,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L x B x H)	1.220 x 491 x 1.160 mm	1.210 x 630 x 1.165 mm
Gewicht	110 kg	120 kg
EDV-Nummer	174691	174685

## BS1000



Technische Daten	GÖLZ BS900/1000
Motor	Drehstrom, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54
Leistung	7,5 kW (10 PS)
Max. Schnitttiefe	370/420 mm
Trennscheiben-Ø	900/1000 mm
Bohrung	60 mm
Schnittlänge	600 mm
Drehzahl Schneidwelle	990 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitt optional	nein
Vorschub	Verfahren des Schneidkopfes mittels Handrad
Wasserpumpe	Elektrisch
Flansch-Ø	160 mm
Transporträder	ja
Schnittguttisch (LxB)	610 x 840 mm
Abmessungen (L x B x H)	2.000 x 1.100 x 1.550 mm
Gewicht	280 kg
EDV-Nummer	170776

€3.650,-  
inkl. Ø900 Dia-Blatt

€3.770,-  
inkl. Ø1000 Dia-Blatt

## KB350

€3.799,-  
mit STIHL Motor  
(inkl. Bohrkronen)



- Hochwertige Verarbeitung durch Magnesium-Druckgussteile
- Kompakte Bauform und Leichtbauweise für praxiserfahrenen Einsatz auf engstem Raum
- Bewährte STIHL-Antriebs- und GÖLZ-Systemtechnik sorgen für höchste Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit

GÖLZ-KB350		Anschluss GÖLZ 3-Loch Flansch		
Komplettgerät mit	Leistung/Druck	Drehzahl	Bohrbereich	EDV-Nr.
Benzinmotor STIHL 2-Takt-Motor	2,8 kW	300 min <sup>-1</sup>	Ø 110-354mm	174935

## GÖLZ MS400 – Ihre Premium Steintrennmaschine – jetzt nicht nur im Nassschnitt sondern auch mit Absaugung im Trockenschnitt einsetzbar

### MS400

Technische Daten	GÖLZ MS400
Motor	Elektromotor, 230 V, 50 Hz, IP54
Leistung	2,2 kW
Max. Schnitttiefe	137 mm
Trennscheiben-Ø	400 mm
Bohrung	25,4 mm
Schnittlänge	700 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitt	ja
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	90 mm
Transporträder	ja
Schnittguttisch (LxB)	600 x 530 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.100 x 720 x 1.290 mm
Gewicht	70 kg
EDV-Nummer	170797



**€1.075,-**  
inkl. Dia-Blatt

- Großer kugelgelagerter Auflagetisch LxB: 600 x 530 mm
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechsellkupplung

### DS400 Trockenschnitt-Set

#### 2-fache Absaugung

Maximale Effizienz durch das Luftschlitzrohr und die zusätzliche Absaugung an der Schutzhaube

#### Tischauflauf

Absaugung direkt am Schnitt



#### Zyklon DS20

Trennt den Schneidstaub aus der Luft und fängt ihn im Beutel auf

#### Trockensauger DV232\*

Unsere leistungsstarke Empfehlung; auch für weitere Trockenanwendungen

**€1.660,-**  
inkl. Zyklon und DV232

**€585,-**  
inkl. Zyklon

Komponente	Technische Daten	EDV-Nummer
GÖLZ DS400 komplett	Trockenschnittsatz, bestehend aus: Aufsattztisch, Absaugrohr, Blattschutzabsaugung, Zyklonfilter, Staubbeutel, Trockensauger DV232	170786
GÖLZ DS400	Trockenschnittsatz, bestehend aus: Aufsattztisch, Absaugrohr, Blattschutzabsaugung, Zyklonfilter, Staubbeutel (ohne Trockensauger)	170785

\* Das MS400 Trockenschnitt-Set ist auch mit jedem anderen handelsüblichen Trockensauger verwendbar.